

ЗИМНЯЯ

SILMAC

Профессиональная монтажная пена

Профессиональная монтажная пена SILMAC зимняя - представляет собой однокомпонентную полиуретановую высококачественную монтажную пену. Она оснащена пластиковой переходной головкой для использования с пистолетом.

При затвердевании саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза.

Пена используется для широкого спектра строительных задач благодаря своей высокой адгезии, тепло- акустической изоляции.

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Хорошая адгезия к широкому спектру поверхностей, таких как: пвх, кирпич, стекло, сталь, алюминий, дерево и другие материалы (кроме ПП, ПЭ и тефлон);
- Удобна и проста в применении;
- Используется при температуре от - 18 °С до + 35°С;
- Оптимальная температура использования составляет от + 18°С до + 25°С;
- Содержит пропелленты без ХФУ, которые не влияют на озоновый слой.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- встряхнуть аэрозольный баллончик не менее 40 секунд;
- Очистите и увлажните поверхность с помощью распылителя воды;
- установите пистолет или соломку на адаптер;
- Надежно привинтите банку к адаптеру и повернуть потокорегулировочный винт;
- Заполните отверстия и полости примерно на 50% снизу вверх во время нанесения;
- Избыток можно урезать примерно за 60 минут;

#### РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- не вдыхать брызги / пары;
- При попадании в глаза промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- использовать в хорошо проветриваемых помещениях;
- использовать в защитной одежде, перчатках и защитных очках;
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не использовать вблизи открытого огня.
- не сжигать и не прокалывать даже после использования;
- Хранить вдали от источников тепла, искр, пламени и статического электричества.
- Хранить в недоступном для детей месте.

#### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев в закрытой упаковке, хранить при температуре от + 5 °С до + 25 °С , хранить в прохладном, затененном и хорошо проветриваемом месте. Всегда держите банку клапаном вверх.

Заполнение и герметизация зазоров, и трещин. Зимняя и летняя пена. Заявленная температура может быть ниже -18 °С и выше + 35 °С.

NET: 750ML

**SILMAC**

Импортер: группа компаний «ДСМ»  
тел. +7(423)200-94-88  
e-mail: [dsm@skdsm.ru](mailto:dsm@skdsm.ru)  
Страна производитель: Китай  
[www.silmac.ru](http://www.silmac.ru)